


- (F) FICHE TECHNIQUE**
- (GB) TECHNICAL SHEET**
- (D) TECHNISCHE DATEN**
- (CZ) TECHNICKÝ LIST**



- (F) GECCO GOULOTTE GAINÉ 3 OU 12 M**
- (GB) GECCO 3- OR 12-M SHAFT TRUNKING**
- (D) GECCO-KABELWANNE FÜR SCHACHT 3 ODER 12 M**
- (CZ) GECCO INSTALAČNÍ ŽLAB DO ŠACHTY V BALENÍ 3 NEBO 12 M**

OCTÉ

AE GK100001/AE GK100004

FONCTION

Le kit GECCO (goulotte gaine) est destiné à guider, maintenir et protéger l'ensemble des fils et câbles électriques.

COMPOSITION

- 2 / 8 goulottes gaine
- 6 / 24 embases prémontées avec colliers
- 2 / 8 écarteurs
- 6 / 24 vis à frapper
- 6 / 24 fixations pour grillage

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes	• conforme à : CEI 60364-5-51, EN 60204-1 et UTE C 15-520, RoHS - EN 60695-2-11 : test essai relatif aux risques au feu - EN 60695-2-2 10 : 11 Inflammabilité	
Caractéristiques techniques	• dimensions : 1500 x 85 x 47 mm • matière : PVC • résistance au feu : 850 °C Kit 3 mètres (AEGK100001) • 2 goulottes de 1,5 m	• couleur : noire • prédécoupes : 20 x 40 mm • résistance aux chocs : IK07 Kit 12 mètres (AEGK100004) • 8 goulottes de 1,5 m
Conditions d'installation	• fixation sur gaine maçonnée ou grillagée	
Conditions d'utilisation	• parcours : horizontal, vertical ou parallèle aux arêtes des parois	

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- contrôler :
 - ancrage correct des goulottes
 - l'emboîtement correct des couvercles

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



FUNCTION

The GECCO kit (shaft trunking) is intended to guide, maintain and protect all the electric wires and cables.

COMPOSITION

- 2/8 shaft plastic trunking
- 6/24 bases prefitted with collars
- 2/8 openers
- 6/24 impact screws
- 6/24 fasteners for grid


SUPPLEMENTARY INFORMATION

Standards	• compliant with: CEI 60364-5-51, EN 60204-1 and UTE C 15-520, RoHS - EN 60695-2-11: Fire resistance test - EN 60695-2-2 10: 11 Flammability	
Technical characteristics	• dimensions: 1500 x 85 x 47 mm • material: PVC • fire resistance: 850 °C 3-metre kit (AEGK100001) • 2 x 1.5 m trunking	• colour: black • cut-outs: 20 x 40 mm • impact resistance: IK07 12-metre kit (AEGK100004) • 8 x 1.5 m trunking
Installation conditions	• for attachment to masonry or wire mesh shafts	
Operating conditions	• routing: horizontal, vertical or parallel to the corners of the walls	

MAINTENANCE/SERVICING

- check:
 - correct attachment of the trunking
 - correct interlocking of the covers

SIZES



FUNKTION

Der GECCO-Kit (Kabelwanne) dient der Führung, Befestigung und dem Schutz aller Stromleitungen und -kabel.

LIEFERUMFANG

- 2/8 Schachtrinnen
- 6/24 vormontierte Sockel mit Kabelbindern
- 2/8 Abstandhalter
- 6/24 Schlagschrauben
- 6/24 Gitterbefestigungen

ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normen	• gemäß: CEI 60364-5-51, EN 60204-1 und UTE C 15-520, RoHS - EN 60695-2-11: Test zur Prüfung der Brandrisiken - EN 60695-2-2 10: 11 Entflammbarkeit	
Technische Daten	• Abmessungen: 1500 x 85 x 47 mm • Werkstoff: PVC • Feuerbeständigkeit: 850 °C Kit 3 Meter (AEGK100001) • 2 Wannen zu je 1,5 m	• Farbe: schwarz • Zuschnitt: 20 x 40 mm • Stoßbeständigkeit: IK07 Kit 12 Meter (AEGK100004) • 8 Wannen zu je 1,5 m
Montagebedingungen	• Befestigung an gemauerter oder vergitterter Führung	
Einsatzbedingungen	• Ausrichtung: horizontal, vertikal oder parallel zu den Wandkanten	

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Kontrollieren:
 - Stabile Verankerung der Kabelwannen
 - Sachgemäßes Einpassen der Wannendeckel

TECHNISCHE DATEN



FUNKCE

Sada GECCO (instalační žlab) je určena k vedení, upevnění a ochraně všech elektrických vodičů a kabelů.

SLOŽENÍ

- 2/8 žlabů do strojovny
- 6/24 předem namontovaných patek s objímkami
- 2/8 rozpěr
- 6/24 zatloukacích hmoždinek
- 6/24 stahovacích pásků



DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Normy	• odpovídá: CEI 60364-5-51, EN 60204-1 a UTE C 15-520, RoHS - EN 60695-2-11: test zkouška vztahující se na požární odolnost - EN 60695-2-2 10: 11 Hořlavost	
Technické charakteristiky	• rozměry: 1500 x 85 x 47 mm • materiál: PVC • odolnost vůči ohni: 850 °C Sada 3 metry (AEGK100001) • 2 kusy 1,5 m	• barva: černá • předem nařezané: 20 x 40 mm • odolnost vůči nárazům: IK07 Sada 12 metrů (AEGK100004) • 8 kusů 1,5 m
Podmínky instalace	• upevnění na stěnu nebo na pletivo	
Podmínky používání	• vedení: vodorovné, svislé, rovoběžné s hranami stěn	

ÚDRŽBA

- kontrolujte:
 - správné upevnění žlabu
 - správné nasazení krytů

ROZMĚRY





Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57