


- F FICHE TECHNIQUE**
- GB TECHNICAL SHEET**
- D TECHNISCHE DATEN**
- CZ TECHNICKÝ LIST**



- F ENSEMBLE POIGNÉES DE TRAPPE ET PLAQUE DE PROPRETÉ**
- GB SET OF TRAP DOOR HANDLES AND PUSH PLATE**
- D KLAPPENGRIFFE MIT SCHONBLECH**
- CZ SADA ÚCHYTEK K POKLOPU A OCHRANNÁ DESKA**

OCTÉ

CSXO500001

FONCTION

Les poignées de trappe permettent l'ouverture et la fermeture de la trappe d'accès aux locaux techniques en toute sécurité.

COMPOSITION

- 1 poignée de trappe machinerie (160 x 25 x 42 mm).
- 1 poignée palier alu chromé et 1 tôle inox martelé (170 x 120 x 1,5 mm)




INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes et directives	• conforme à : EN 81.1 et arrêté du 18/11/2004 (dispositif n° I.8) issu de la loi de Robien, loi U.H. (Urbanisme et Habitat)	
Caractéristiques techniques	• poids : 0,5 kg Poignée machinerie : • dimensions : 160 x 25 x 42 mm • matière : acier et recouverte d'un traitement de surface zingué bichromaté Poignée palier : • dimensions : 140 x 15 x 38 mm • matière : aluminium chromé Plaque proprereté : • dimensions : 170 x 120 x 1,5 mm • matière : inox martelé	
Conditions d'installation	• ATTENTION : contrôler l'épaisseur de la trappe, pour l'implantation des vis	

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- contrôler visuellement s'il y a des traces de corrosion
- vérifier le serrage de toutes les fixations

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



FUNCTION

The trap door handles are intended for opening and closing the access trap door to technical bays in total safety.

COMPOSITION

- 1 machine room hatch handle (160 x 25 x 42 mm)
- 1 landing handle chrome-plated alu and 1 hammered stainless steel sheet (170 x 120 x 1,5 mm)




SUPPLEMENTARY INFORMATION

Standards and directives	• complies with: EN 81.1 and decree dated 18/11/2004 (provision No. I.8) from the loi de Robien, loi U.H. (Town Planning and Habitat)	
Technical characteristics	• weight: 0.5 kg Machinery bay handle: • dimensions: 160 x 25 x 42 mm • material: steel coated with zinc dichromate surface treatment	Landing handle: • dimensions: 140 x 15 x 38 mm • material: chrome plated aluminium Push plate: • dimensions: 170 x 120 x 1.5 mm • material: hammered stainless steel
Installation conditions	• CAUTION: check the thickness of the trap door, before installing the screws	

MAINTENANCE/SERVICING

- inspect visually for any signs of corrosion
- check the tightness of all the fasteners

SIZES



FUNKTION

Die Klappengriffe dienen dem sicheren Öffnen und Schließen der Zugangsklappe zu den Technikräumen.

LIEFERUMFANG

- 1 Griff für Maschinenraumklappe (160 x 25 x 42 mm)
- 1 Griff für Stockwerk, verchromtes Aluminium, und 1 gehämmertes Edelstahlblech (170 120 x 1,5 mm)




ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normen und Richtlinien	• gemäß Norm: EN 81-1 Beschluss vom 18/11/2004 (Vorschrift Nr. I.8), im Rahmen des Robien-Gesetzes, Gesetzeslage zur Städte- und Gebäudeplanung	
Technische Daten	• Gewicht: 0,5 kg Griff Maschinenraumseite: • Abmessungen: 160 x 25 x 42 mm • Werkstoff: Oberflächenbehandelter Stahl mit Zink-Bichromat-Überzug	Griff Austrittsseite: • Abmessungen: 140 x 15 x 38 mm • Werkstoff: Verchromtes Aluminium Schonblech: • Abmessungen: 170 x 120 x 1,5 mm • Werkstoff: gehämmerter Edelstahl
Montagebedingungen	• ACHTUNG: Zur Anbringung der Schrauben die Klappenstärke überprüfen	

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- auf Korrosionsspuren sichtprüfen
- anzug aller Befestigungselemente überprüfen

TECHNISCHE DATEN



FUNKCE

Úchytky slouží k bezpečnému otevírání a zavírání poklopu.

SLOŽENÍ

- 1 madlo na poklop strojovny (160 x 25 x 42 mm)
- 1 madlo pod poklop z chromátované oceli a 1 plech (170 x 120 x 1,5 mm)




DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Normy a směrnice	• odpovídá: EN 81.1 et vyhlášce z 18/11/2004 (ustanovení č. I.8) vycházející z de Robienova zákona, zákona U.H. (Urbanismus a bydlení)	
Technické charakteristiky	• hmotnost: 0,5 kg Úchytky strojovny: • rozměry: 160 x 25 x 42 mm • materiál: ocel a povrchová úprava pozínováním a pochromováním	Úchytky podesty: • rozměry: 140 x 15 x 38 mm • materiál: chromovaný hliník Ochranná deska: • rozměry: 170 x 120 x 1,5 mm • materiál: kovaná nerezavějící ocel
Podmínky instalace	• POZOR: před vložením šroubů zkontrolujte tloušťku poklopu	

ÚDRŽBA

- proveďte vizuální kontrolu, zda se na zařízení nevyskytuje koroze
- ověřte řádné dotažení spojů

ROZMĚRY





Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 1 56 04 20 70