KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

SERRURE FIAM / PORTE FIAM

RECONNAISSANCE SERRURE EXISTANTE

porte type oculus

haut de vantail oblique

serrure à mi-hauteur

shunt

serrure

ex : serrure droite sur porte FIAM

COTES DU VANTAIL ET DU MONTANT







Encombrement kit de substitution

Document non contractuel sous réserve de modifications

KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

SERRURE FIAM / PORTE FIAM

COMPOSITION

- A Butées caoutchouc noir (x2)
- B Contact à arrachement
- C Shunt H = 21 mm
- D Gâche rénovation
- E Serrure ELF1
- F Galet Ø 42 mm, axe longueur 60 mm
- G Embases et colliers (x5)
- H Bouchon et rondelles ajustables
  Visserie fournie (zinguée et de classe 8.8)
- I Support de shunt
- J Support de contact
- K Support de serrure
- L Cornière
- M Protection



serrure ELF1 gauche pêne biseauté

Déverrouillage parallèle		
Sens	**Pêne**	Code article
Gauche	Biseauté	**SEAK000140**
Gauche	Carré	**SEAK000141**
Droit	Biseauté	**SEAK000142**
Droit	Carré	**SEAK000143**

* 9/01 : Contact de présence normalement ouvert (NO) : "cabine au niveau".

KIT D'INSTALLATION (POUR KIT DE SUBSTITUTION)

Code article : **SEXK000140**

- N gabarit de perçage droit et gauche
  - fixation de la serrure
  - passage du pêne et de la butée caoutchouc
- O gabarit de clé de déverrouillage droit et gauche
  - passage de la clé de déverrouillage
- P gabarit de perçage du shunt droit et gauche
  - fixation du shunt
- Q outil de vissage pour gâche rénovation
- R outil de montage pour gâche rénovation
- S "frein filet" : fort

NB : le kit d'installation sera utilisé pour tous les kits de substitution, aux différents étages et au "niveau bas".

Document non contractuel sous réserve de modifications