



PACK MODERNISATION HYDRAULIQUE

HYDRAULIC MODERNISATION PACK

Solution **BUCHER** +  **OCTÉ**
LIFT



OCTÉ
LIFT

, DES SOLUTIONS PRÊTES-À-POSER
, READY-TO-FIT SOLUTIONS

, VITE LIVRÉES, VITE MONTÉES.

, FAST DELIVERY, FAST ASSEMBLY.



- + Solution complète qualifiée
- + Ensemble Plug & Play
- + Fiabilité des composants
- + Efficacité énergétique :
IValve + Icon + VERSO

- + Complete qualified solution
- + Plug & Play kit
- + Reliability of components
- + Energy efficiency:
IValve + Icon + VERSO



CENTRALE HYDRAULIQUE COMFORT LINE

COMFORT LINE POWER UNIT

- Contenance des centrales : 150 à 1400 litres
- Débit Valve : 30 à 500 l/min.
- Ivalve i250 ou i500
- Pilotage électronique Icon
- Économie d'énergie :
 - courbe de trajectoire constante,
 - gestion séparée de la température et de la pression
- Fonction UCM (A3) intégrée
- Autres fonctions sur demande

- Size power units: 150 to 1400 liters
- Flow Valve: 30 to 500 l / min.
- Ivalve i250 or i500
- Electronic control Icon
- Energy saving:
 - constant trajectory curve,
 - separated management of temperature and pressure
- Integrated UCM (A3) service
- Other functions on request



ARMOIRE DE MANŒUVRE VERSO

VERSO CONTROLLER

- Manoeuvre :
 - Blocage / Blocage & enregistrement
 - Collective descente / Collective complète
- Motorisation : Hydraulique / Hydraulique UCM (A3)
- Puissance : 18 à 150 A
- Sélection : capteur optronique de sécurité SIL 2
 - précision d'arrêt : 1,2 mm
 - vitesse maximum : 1,6 m/s
- Dispositif Retour au Niveau Secourcu par onduleur
- Dispositif EN 81-21 (option)
- Carte de pilotage hydraulique : OLÉO
- Conforme EN 81-20

- Control:
 - Automatic push button / Non-directional collective
 - Down collective / Full collective
- Motorisation: Hydraulic / Hydraulic UCM (A3)
- Power: 18 to 150 A
- Selection: optronic safety sensor SIL 2
 - stop accuracy: 1.2 mm
 - maximum speed: 1.6 m / s
- Rescue device by inverter
- EN 81-21 device (option)
- Hydraulic card: OLÉO
- Compliant with EN 81-20



BOITE À BOUTONS TOPAZ

TOPAZ OPERATING PANEL

- Boite à boutons cabine et palière précâblée
- Boutons standards ou classe II
- Plastron sur mesure en applique ou encastré
- Afficheur TFT ou LCD
- Conforme EN 81-70

- Pre-wired car operating panel
- Standard or Class II Buttons
- Surface mounted or recessed customized panel
- TFT or LCD display
- Compliant with EN 81-70

