

DONNÉES SPÉCIFIQUES POUR OSMOZ

Armoire de manoeuvre

OCTÉ/SIMINOR	AUTINOR	SCHINDLER	KONE	THYSSENKRUPP/ MGTI/SORETEX	MAC PUARSA
SM 210	A 50	MICONIC C	EPB2		MICRO basic
SC 640 Mod 7	A 150	MICONIC E	NOVA OLEO	MICRO 2000	JOUGLET
SC 640 Mod 10	A 190	MICONIC LX	TMS 516	TURBO 3000	Armoire à relais OLEO
Pilote V1	A 200	MICONIC EF KA		OPTIMA 4000	MEA
OLEODYNE	SERIE A191/A32	ELCONIC	OTIS	SERIE C	NG 01
LIFT LIGHT OLEO	SERIE ALPHA	SODIMAS	NE / MS 300	S200	ASCEL
OLEOMATE	H 191	NG 12	AN4	SPRITE	EUROPA
		NG 120		ASP116E2	

AUTRE (Marque et Type) Fournir impérativement le schéma de l'armoire

Motorisation

Consommation du moteur de traction < 35A

2 vitesses

1 vitesse

VF Asynchrone Boucle Ouverte : Fréquence

Hz

Hydraulique --> COPTER 3 obligatoire

Fréquence minimum pour bon fonctionnement : 20 Hz

Manoeuvre

Blocage

Collective Descente

Collective Complète*

Blocage / Enregistré

Collective Complète RC*

*Doublé le nombre de carte entrée sortie

Commande et signalisation

Flèches de direction

Maximum 24 VCC

Flèches de prochain départ

Informations complémentaires