

(F) FICHE TECHNIQUE
(GB) TECHNICAL SHEET
(D) TECHNISCHE DATEN
(CZ) TECHNICKÝ LIST





(F) ÉCLAIRAGE LED GAINE T08
(GB) LED SHAFT LIGHTING T08
(D) LED SCHACHTBELEUCHTUNG T08
(CZ) LED OSVĚTLENÍ T08

OCTÉ

AEEC06...

27/09/2017
FT 05-504-006 - I0

F

FONCTION


Le luminaire est conçu pour éclairer les gaines d'ascenseur ou toits de cabine.


COMPOSITION

- 1 luminaire LED T08 10 W précâblé H05 RN-F 2x1 mm²
- 2 attaches
- 2 chevilles à frapper

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes et directives	• conforme à : EN 81-20 / LVD / EMC, EN 61000, EN 924-71, EN 55015, EN 62776, EN 60598-2-1, EN 60598-1, ROHS 2011/65/EU	
Caractéristiques techniques	• LED Type SMD2835	T8
	• indice de protection :	IP65 classe II
	• câbles :	H05RN-F 2x1 mm²
	• longueur (tube) :	600 mm
	• luminaires maximum connectés à la suite :	12
	• angle d'éclairage :	140°
	• puissance :	10 W
	• nombre de lumens :	950-1050 lm
	• température d'éclairage :	6000 - 6500°K
	• dimensions luminaire seul :	600 x 30 x 30 mm
	• poids :	0,38 kg
Conditions d'installation	• convient à tous les usages • ambiance sèche et non explosive • AEEC061002 : réservé à l'installation en gaine (éclairement de 20 Lux pour une gaine de 2600 x 3300 mm) • AEEC060102 : réservé à l'installation sur toit de cabine (éclairement de 50 Lux jusqu'a 1 m au-dessus)	
Autres	• produits complémentaires : - AEXA650210: câble 10 m H05RN-F 2 x 1 mm² raccordement 1er LED/ DTU - AEXA650201 : câble 1 m H05RN-F 2 x 1 mm² raccordement 1er LED/ DTU	





MAINTENANCE/ENTRETIEN

- si le luminaire ne fonctionne pas :
  - contrôler la présence de tension au niveau du disjoncteur
  - vérifier que tous les connecteurs sont fermement enfichés
- si le câble extérieur souple est endommagé, remplacer le luminaire

GB

FUNCTION


The lighting is designed to light up lift shafts or car roof.

COMPOSITION

- 1 LED light T8 prewired H05 RN-F 2x1 mm²
- 2 mounting clips
- 2 hammerfi x screws

ADDITIONAL INFORMATION

Standards and directives	• complies with: EN 81-20 / LVD / EMC, EN 61000, EN 924-71, EN 55015, EN 62776, En 60598-2-1, EN 60598-1, ROHS 2011/65/EU	
Technical characteristics	• LED Typ SMD2835	T8
	• protection index:	IP65 - class II
	• cables:	H05VV-F 2x1 mm²
	• dimensions of light fitting only:	600 mm
	• max light fittings connected in line:	12
	• lighting angle:	140°
	• power:	10 W
	• number of lumens:	950-1050 lm
	• lighting temperature:	6000 - 6500°K
	• dimensions of light fitting only:	600 x 30 x 30 mm
	• weight:	0,38 kg
Installation conditions	• suitable for all uses • dry and non-explosive atmosphere • AEEC061002 : reserved for shaft installation (illumination of 20 Lux for a 2600 x 3300 mm shaft) • AEEC060102 : reserved on car roof installation (illumination of 50 Lux until 1 m above)	
Other	• additional products : - AEXA650210: 10 m connecting cable for 1st LED/ DTU (H05RN-F) - AEXA650201: 1 m connecting cable for 1st LED/ DTU (H05RN-F)	





MAINTENANCE/SERVICE

- if the light does not work:
  - check that power is present at the circuit breaker
  - check that all the connectors are firmly plugged in
- if the external flexible cable is damaged, replace the light fitting

D

FUNKTION


Der Leuchtkörper ist für die Beleuchtung des Aufzugsschachts konzipiert or kabinendach.


LIEFERUMFANG

- 1 LED-Licht T8 vorverdrahtet H05 RN-F 2x1 mm²
- 2 Befestigungsclips
- 2 hammerfixschrauben

ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normen und Richtlinien	• gemäß: EN 81-20 / LVD / EMC, EN 61000, EN 924-71, EN 55015, EN 62776, En 60598-2-1, EN 60598-1, ROHS 2011/65/EU	
Technische Daten	• LED SMD2835	T8
	• Schutzklasse:	IP65 Klasse II
	• Kabel:	H05VV-F 2x1 mm²
	• Abmessungen des Leuchtkörpers:	600 mm
	• Max. hintereinander geschaltete Leuchtkörper:	12
	• Verstellbar:	140°
	• Leistung:	10 W
	• Anzahl der Lumen:	950-1050 lm
	• Leuchttemperatur:	6000 - 6500°K
	• Abmessungen des Leuchtkörpers:	600 x 30 x 30 mm
	• Gewicht:	0,38 kg
Montage-bedingungen	• Für alle Zwecke geeignet • Trockenes und nicht explosives • AEEC061002: reserviert für die Schachtmontage (20 Lux Beleuchtung für eine Schacht von 2600 x 3300 mm) • AEEC060102: reserviert auf Kabinendach (Beleuchtung von 50 Lux bis zu 1 m oberhalb)	
Sonstige Angaben	• Ergänzende Produkte: - AEXA650210: Kabel 10 m für Anschluss 1. LED/DTU (H05RN-F) - AEXA650201: Kabel 1 m für Anschluss 1. LED/DTU (H05RN-F)	





WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Wenn die Lampe nicht funktioniert:
  - Spannungspräsenz am Schalter kontrollieren
  - Festen Sitz der Steckverbinder überprüfen
- Bei Beschädigung des äußeren biegsamen Anschlusskabels den Leuchtkörper auswechseln

CZ

FUNKCE


Osvětlení je určeno pro osvětlování výtahových šachet, nebo na střechu kabiny.

SLOŽENÍ

- 1 LED světlo T8 je před zapojeno kabelem H05 RN-F 2x1 mm²
- 2 montážní svorky
- 2 šrouby s hmoždinkami

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Normy a směrnice	• odpovídá: EN 81-20 / LVD / EMC, EN 61000, EN 924-71, EN 55015, EN 62776, En 60598-2-1, EN 60598-1, ROHS 2011/65/EU	
Technické charakteristiky	• LED SMD2835	T8
	• index krytí:	IP65 Třída II
	• kabely:	H05VV-F 2x1 mm²
	• rozměry samotného svítidla:	600 mm
	• za sebou zapojte maximálně 12 svítidel	12
	• lze nastavit:	140°
	• napájení :	10 W
	• počet lumenů:	950-1050 lm
	• teplota při použití:	6000 - 6500°K
	• rozměry samotného svítidla:	600 x 30 x 30 mm
	• hmotnost:	0,38 kg
Podmínky instalace	• vhodné pro všechny druhy použití • suché a nevýbušné prostředí • AEEC061002: montáž do šachty (20 Luxů osvětlení do šachty 2600 x 3300 mm) • AEEC060102 pro instalaci na kabinu (osvětlení 50 luxů až do 1 m)	
Ostatní	• doplňkové zboží: - AEXA650210 : 10 m spojovací kabel 1. zářivka LED/DTU (H05RN-F) - AEXA650201 : 1 m spojovací kabel 1. zářivka LED/DTU (H05RN-F)	







ÚDRŽBA / ÚKLID

- pokud svítidlo nefunguje:
  - zkontrolujte přítomnost napětí na koncích kabelových zástrček
  - zkontrolujte, zda jsou všechny konektory řádně zapojeny
- pokud je poškozen vnější pružný kabel, vyměňte svítidlo

DIMENSIONS / SIZES / TECHNISCHE DATEN / ROZMĚRY



T8 - Toit de cabine / Car roof / Kabinendach / Střecha kabiny



T8 - Gaine / Shaft / Schachtgerüst / Šachta



Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

☎ +33 (0) 9 69 32 22 57