

KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

SERRURE SB4 ET SB5 / PORTE SORETEX (TYPE B ET C)

RECONNAISSANCE SERRURE EXISTANTE



porte type oculus
ex : serrure droite sur porte SORETEX type B



A
ferme porte



B
shunt



DÉTAIL





C
ouverture contact





serrure

COTES DU VANTAIL ET DU MONTANT



vantail

montant



Encombrement kit de substitution


KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

SERRURE SB4 ET SB5 / PORTE SORETEX (TYPE B ET C)

COMPOSITION

- A** Butées caoutchouc noir (x2)
- B** Bouchon et rondelles ajustables
- C** Contact à arrachement
- D** Shunt H = 21 mm + 2 cales (1 mm)
- E** Gâche rénovation
- F** Serrure ELF1
- G** Galet Ø 42 mm, axe longueur 60 mm
- H** Embases et colliers (x5)
Visserie fournie (zinguée et de classe 8.8)
- I** Support de serrure
- J** Adaptation support de gâche
- K** Support de contact
- L** Plaque d'obturation
- M** Support de gâche

Déverrouillage parallèle		
Sens	Pêne	Code article
Gauche	Biseauté	SEAK000040
Gauche	Carré	SEAK000041
Droit	Biseauté	SEAK000042
Droit	Carré	SEAK000043




* 9/01 : contact de présence normalement ouvert (NO) : "cabine au niveau"

KIT D'INSTALLATION (POUR KIT DE SUBSTITUTION)

Code article : **SEXK000040**

- N** gabarit de perçage droit et gauche
 - fixation de la serrure
 - passage du pêne et de la butée caoutchouc
- O** gabarit de clé de déverrouillage droit et gauche
 - passage de la clé de déverrouillage
- P** gabarit de perçage du shunt droit et gauche
 - fixation du shunt
- Q** outil de vissage pour gâche rénovation
- R** "frein filet" : fort



NB : le kit d'installation sera utilisé pour tous les kits de substitution, aux différents étages et au "niveau bas".

OCTÉ

www.octe.eu