Verrou Antidérive pour ascenseur

Monte charge

Nacelle Hydraulique

Utilisation :
Dispositif antidérive

VERROU DE SÉCURITÉ 12 TONNES

ASCENSEURS
Loi N° 2003-590 DU 02/07/2003
Décret 2004-964 DU 09/09/2004

CE

N°Décret II.4

Thème

Dispositif de protection contre la chute libre, la survitesse la dérive de la cabine des ascenseurs hydrauliques, inexistants ou inadéquats

Mise en sécurité des machines dangereuses suivant les normes EN292—EN1088-EN60204-1-EN60947-5-1

dispositifs de protection contre
♦La chute libre
♦La survitesse
♦La dérive de la cabine y compris l'antidérive

Référence Standard	VA12
Electro-aimant	Linéaire simple effet
Facteur de marche	100%
Tensions standard	entre 12 et 220 volts (sur demande)
Consommation (W)	50w
Force de maintien au cisaillement	12 tonnes en statique
Course du pêne	35mm ou 50mm sur demande
Diamètre du pêne	45mm
Forme du pêne	biseauté (cylindrique en option)
fixation	4 trou Ø 13mm (M12)
Contacts de position	1 pêne rentré (pêne sorti en option)
Câblage	Sous capot
Traitement	zing bichromaté
Poids	6.5kg

Modification possible sur étude

Ce plan et photo ,sont la propriété de PERJES SAS
Il ne peut être ,reproduit, utilisé ou communiqué sans notre autorisation

FABRIQUÉ EN FRANCE

4/6 BLD de Beaubourg 77183 Croissy Beaubourg – Tél. : 01 60 35 00 66 – Fax : 01 60 35 08 09
S.A.S. PERJES au capital de 100 000 € – RCS MEAUX – SIRET 393 534 722 00029 – APE 316 C
Site : www.perjes.fr Email : seguin@perjes.fr