

Verrou Antidérive pour ascenseur

Monte charge

Nacelle Hydraulique

Utilisation :

Dispositif antidérive

VERROU DE SÉCURITÉ 12 TONNES

ASCENSEURS

Loi N° 2003-590 DU 02/07/2003

Décret 2004-964 DU 09/09/2004



N°Décret II.4

Thème

Dispositif de protection contre la chute libre, la survitesse la dérive de la cabine des ascenseurs hydrauliques, inexistants ou inadéquats

Mise en sécurité des machines dangereuses suivant les normes
EN292—EN1088-EN60204-1-EN60947-5-1

dispositifs de protection contre

- ◆ La chute libre
- ◆ La survitesse
- ◆ La dérive de la cabine y compris l'antidérive

Référence Standard	VA12
Electro-aimant	Linéaire simple effet
Facteur de marche	100%
Tensions standard	entre 12 et 220 volts (sur demande)
Consommation (W)	50w
Force de maintien au cisaillement	12 tonnes en statique
Course du pêne	35mm ou 50mm sur demande
Diamètre du pêne	45mm
Forme du pêne	biseauté (cylindrique en option)
fixation	4 trou Ø 13mm (M12)
Contacts de position	1 pêne rentré (pêne sorti en option)
Câblage	Sous capot
Traitement	zing bichromaté
Poids	6.5kg

Modification possible sur étude



Ce plan et photo ,sont la propriété de PERJES SAS

Il ne peut être ,reproduit, utilisé ou communiqué sans notre autorisation

